

Nyomásfokozó szivattyúk



PMC 5 nyomásfokozó szivattyú

Jellemzők:


- normál szívású szivattyú (7 m), de 2 méteren belül önfelszívó
- hagyományos, egylépcsős szivattyúkhöz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
- különösen zajszegény
- aszinkron motor
- maximális nyomás: 10 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
- fordulatszám: 2850 rpm
- védettség: IP44
- szivattyúház: szürkeöntvény és rozsdamentes acél
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: noryl
- diffúzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás
- nyomásfokozás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
PMC 5	1,4 kW	6,2 A	1"



PRISMA nyomásfokozó szivattyúk

Jellemzők:


- normál szívású (7 m) szivattyú, de 2 méteren belül önfelszívó
- hagyományos egylépcsős szivattyúkhöz képest
- nagyobb hidraulikus teljesítmény
- különösen zajszegény
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 10 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
- fordulatszám: 2900 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: rozsdamentes acél
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás
- nyomásfokozás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Prisma 15/4 M	0,55 kW	3,5 A	1"
Prisma 15/5 M	0,75 kW	4,1 A	1"



PRISMA nyomásfokozó szivattyúk

Jellemzők:


- normál szívású (7 m) szivattyú, de 2 méteren belül önfelszívó
- hagyományos egylépcsős szivattyúkhöz képest
- nagyobb hidraulikus teljesítmény
- különösen zajszegény
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 10 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
- fordulatszám: 2900 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: rozsdamentes acél
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás
- nyomásfokozás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Prisma 25/4 M	0,9 kW	6,8 A	1"
Prisma 25/5 M	1,1 kW	7,4 A	1"



PRISMA nyomásfokozó szivattyúk

Jellemzők:

- normál szívású (7 m) szivattyú, de 2 méteren belül önfelszívó
- hagyományos egylépcsős szivattyúkhöz képest
- nagyobb hidraulikus teljesítmény
- különösen zajszegény
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 10 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
- fordulatszám: 2900 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: rozsdamentes acél
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
- szívócsonk: 1 1/4"
- nyomócsonk: 1 1/4"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás
- nyomásfokozás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Prisma 35/4 M	1,1 kW	8,4 A (230 V)	1 1/4"
Prisma 35/4 T	1,1 kW	3,1 A (400 V)	1 1/4"
Prisma 35/5 T	1,5 kW	4,0 A (400 V)	1 1/4"
Prisma 35/6 T	2,2 kW	4,8 A (400 V)	1 1/4"

